

Zichtbaarheid buispalen bevorderen middels wit (RAL 9010) geschilderde paalkoppen.  
Hoogte paalkop vanaf bovenkant buispaal gelijk aan diameter paal met een maximum van 0,5 m.

stalen buispaal  
stalen schaal

gording  
gording  
gording

stijl

263  
760  
760  
350  
500

stalen buispaal  
stalen schaal

horizontale slobgaten

fender

Vooraanzicht  
schaal 1:20

Zijaanzicht paal remmingwerk  
schaal 1:20

HEA profiel  
Re-UHMPE 1000 uv-stabiel (o.g.)

Bovenaanzicht  
schaal 1:20

verticale slobgaten

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Vooraanzicht plaat  
schaal 1:20

- Vellingkanten UHMWPE 20x20 mm
- Verzwaarde volgoringen gebruiken, gelijk aan gebruik bij houtconstructies.

Voor Overzicht zie blad:

Behorend bij:

ERBI bijlage bij paragraaf 9.3  
Remmingwerken beroepsvaart


Km. -  
Gemeente: -  
Principe standaard remmingwerk

getekend	D.J. Snoeijer	d.d. 02-04-2009
gecontroleerd	H. Woerlee	d.d.
gezien	J.F. Muller	d.d.

Provincie Noord-Holland  
Directie Beheer en Uitvoering, sector IGI  
Postbus 3007  
2001 DA Haarlem

IGI

versienr: 0.20  
versiedatum: 29-05-'13



Provincie Noord-Holland

schaal 1:20	
in 1	bladen, blad nr. 1

A3

Kalg-00000-02 0104-00021